

VERSADRILL®

**SÍMBOLO MUNDIAL DE
QUALIDADE**



VERSA-DRILL V-2100EXP

(POÇOS ARTESIANOS DE
DIÂMETRO LARGO, PETRÓLEO E
GÁS ÁGUAS RASAS)



- 100,000 lbs. (45,359 kg.) pullback / 34,000 lbs. (15,422 kg.) pulldown
- Padrão variável 3 velocidades/torque top head com inclinação de 90° (múltiplas configurações de top head disponíveis/ opcionais)
- Hastes de perfuração automatizadas padrão patentado e comprovado em campo
 - 500 ft. (25 peças.) de 4.5 in. x 20 ft.
 - 620 ft. (31 peças.) de 3.5 in. x 20 ft.
- Padrão 24" de abertura mesa centralizadora
- Chassi customizado 6x8 perfil baixos movido por motor CAT C18 (630 HP)
- Alimentado por tomada de força
- Até 1250 CFM/350 PSI compressor de ar (opcional)
- Bomba centrífuga 3x4 e/ou bomba de pistão 6x8 (opcional)
- Pacote de circulação reversa (opcional)



- 80,000 lbs. (36,287 kg.) pullback / 34,000 lbs. (15,422 kg) pulldown
- Padrão Variável 2 velocidades/torque top head com 90° de inclinação (múltiplas configurações de top head disponíveis/ opcionais)
- Ângulo/ mastro de despejo (0° to 45°). Capacidade de perfuração vertical e angular
- Pacote padrão de circulação reversa
- Chassis customizado 6x8 perfil baixo movido por motor CAT C18 (630 HP)
- Alimentado por tomada de força
- Ate 1250 CFM/350 PSI compressor de ar (opcional)
- Bomba de lama centrífuga 3x4 (opcional)

VERSA-DRILL V-2080ADP (EXPLORAÇÃO MINERAL)

VERSA-DRILL V-1040

(POÇOS ARTESIANOS)



- 40,000 lbs. (18,144 kg) pullback / 22,100 lbs (10,024 kg) pulldown
- Sistema de Alimentação com baixa manutenção
- Padrão Variável 3 velocidades /torque top head
- Broca carrossel padrão com haste de perfuração com capacidade para
 - 340 ft. (17 pcs.) of 3 in. x 20 ft.
 - 300 ft. (15 pcs.) of 3.5 in. x 20 ft.
 - 220 ft. (11 pcs.) of 4.5 in. x 20 ft.
- CAT C18 movido por motor plataforma
- Manuseio de hastes automatizadas para 500 ft. of 3.5 in. x 20 ft. Haste de perfuração (opcional)
- Até 1070 CFM/350 PSI compressor de ar (opcional)
- 3x4 centrífuga e/ou 5x6 or 6x8 pistao de bombeamento de lama (opcional)



VERSA-DRILL V-2080X

(POÇOS ARTESIANOS COM
DIÂMETRO PEQUENO OU LARGO,
PETRÓLEO E GÁS-ÁGUAS RASAS)

- 80,000 lbs. (36,287 kg) pullback / 34,000 lbs. (15,422 kg) pulldown
- Padrão Variável 3 velocidades/ torque top head (top head – Múltiplas configurações disponíveis).
- Padrão patenteado/comprovado em campo de hastes de perfuração automatizadas
 - 500 ft. (25 pecas.) de 4.5 in. x 20 ft.
 - 620 ft. (31 pecas) de 3.5 in. x 20 ft.
- Chassis customizado 6x6 perfil baixo movido pelo motor CAT C18 (630 HP)
- Alimentado por tomada de força
- Até 1250 CFM/350 PSI compressor de ar (opcional)
- Bomba de lama centrífuga 3x4 (opcional)
- Pacote de circulação reversa (opcional)



CONTACT FOR MORE INFORMATION

JIM HOPKINS

President & CEO / Co-Owner

jhopkins@laibecorp.com

Cell: +1-317-695-0728

LAIBE CORPORATION

1414 Bates Street
Indianapolis, IN 46201
U.S.A.

Toll Free: +1-800-942-3388

www.laibecorp.com